

Bohrfräsmaschine Proton BF-30VMD

mit 3 - Achs Digitalanzeige

01.05.2026

Artikelnummer	120573D
GTIN	7640483850896
Artikelgruppe	6701
Dimension	720x1120x1160 mm
Bruttogewicht kg	269
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	1050x730x1140 mm
Nettogewicht	228.6
Paletteneinheit	1 Stk.

Eigenschaften

Die vielseitige Bohrfräsmaschine zum Bohren, Gewindeschneiden, Flach- und Vertikalfräsen. Es kann mit manueller Spindelhubbewegung oder mit manuellem Feinvorschub gearbeitet werden. Die Bohrfräsmaschine verfügt über eine variable Drehzahlregulierung. Die Maschine ist für das Gewindeschneiden mit einer Umkehrschaltung ausgerüstet. Sie verfügt über einen verstellbaren Späneschutz. Der Tisch kann quer über die Y- oder längs über die X- Achse verstellt werden. Der Bohrkopf lässt sich 90° nach links und 30° nach rechts schwenken. Die 3-Achs Digitalanzeige ermöglicht verschiedene Fräsungen mit präziser Einstellung der Achsen. Dank dem Display ist die Einstellung übersichtlicher und effizienter, es ermöglicht fehlerfreies Ablesen und unterstützt bei vielen verschiedenen Fräsungen.



- Variable Spindeldrehzahl
- Bohrkopf über Schwalbenschwanzsäule leicht und exakt verstellbar
- Bohrkopf 90° links und 30° rechts schwenkbar
- Links- /Rechtslauf mit Gewindeschneid-Einrichtung
- Robuster Kreuztisch mit 3 parallelen T-Nuten, ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar
- Späneschutz und Not-/Ausschalter

Technische Daten

Spannung V	230
Drehzahl min-1	50 - 750 / 150 - 2250
Steckertyp	T13
Bohrfutterschutz	ja
Notausschalter	ja
Leistung kW	1.1
Bohrleistung in Stahl mm	30
Bohrhub (F) mm	70
Bohrspindel	MK3
Ausladung (D) mm	180
T-Nutenbreite mm	14
Drehzahlregulierung	stufenlos
Drehzahlanzeige digital	ja
Tiefe (B) mm	710
Tischtiefe (H) mm	210
Spindelnase / Grundplatte (C) mm	440
Tischbreite (I) mm	840
Tischhöhe mm	205
Tischverstellung längs mm	220
Tischverstellung quer mm	540
Spindelnase / Tisch (F) mm	440
Kopfverstellung vertikal mm	370

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120712	Spannwerkzeug-Satz Proton NW14, M12 52-teilig
120723	Kegeldorn Proton MK3 / B18
120758	Schnellspannbohrfutter Proton B18 3 - 16 mm
120921	Spannzangensatz Proton ER32 MK3 6-teilig, 6 - 20 mm, im Kunststoffkoffer
120728	T-Nutenstein Proton NW14 inkl. Gewindestift M12 x 63, Mutter mit Flansch
120901	Kühlmittel RIXOL 2000 Proton 1 L in Flasche
120902	Kühlmittel RIXOL 2000 Proton 5 L in Kanister
120574	Maschinenstandfuss Proton zu BF-30VM
120575	3-Achs-Digitalanzeige zu Proton BF-30VM

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch