

Rollgerüst teleskopierbar Widmer RGT-605

Plattformhöhe 6,05 m, Plattformgrösse 1550x600mm

22.11.2025

Artikelnummer	950004
GTIN	7649995965050
Artikelgruppe	1060
Dimension	1550x600x4420 mm
Bruttogewicht kg	165
Verpackungsmass	750x4150x450
Nettogewicht	165

Eigenschaften


Diagonale und horizontale Streben aus Eisenrohren verbinden die Hauptleitern des Gerüsts.

Dank des Q-Lock-Systems kann es sehr schnell und sicher installiert werden. Plattformhöhe und Gerüsthöhe können dank des Seil- und Flaschenzugsystems alle 28 cm angepasst werden.

Die Falltür der Plattform ermöglicht es dem Benutzer, die Plattform sicher zu erreichen.

Die Geländer mit einer Höhe von 100 cm sorgen für einen sicheren Bereich für den Benutzer.

- Maximale Tragfähigkeit 186 kg
- Abmessung des Trägerprofils: 75x25 mm
- Stufenprofil Abmessung: 30x30 mm
- Schwenkbare und feststellbare Räder
- Plattform aus 15 mm Sperrholz mit rutschfestem Muster, resistent gegen äussere Einflüsse.





Technische Daten

Rollendurchmesser mm	125
Norm EN	1004
Plattformlänge in m	1.55
Plattformbreite in m	0.6
Gerüstbreite in m	1.4 - 2.16
Gerüstklasse	3
Plattformhöhe in m	6.05
Gerüstlänge m	2.29
Gerüsthöhe in m	4.42 - 7.22
Arbeitshöhe in m	8.00
Plattformgrösse in m	0.6 x 1.55
Anzahl Stufen	2 x 15
Erweiterbar	Nein
Transportgrösse in m	0.75 x 4.15 x 0.45

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch