

Lötdrahtspule GYS, 40% Zinn, Ø 2,0 mm, 250 g

28.03.2026

Artikelnummer	T047136
GTIN	3154020047136
Artikelgruppe	6742
Dimension	50x50x40 mm
Bruttogewicht kg	0.271
Verpackungsmass	145x90x50 mm
Nettogewicht	0.25

Eigenschaften

Zinndraht ist für das Löten von Elektronik-Komponenten vorgesehen. Alle Drahtsorten, sowohl mit Blei als auch bleifrei, entsprechen den europäischen Richtlinien und zeigen hervorragende Eigenschaften. Der Draht eignet sich für eine Vielzahl von Füge-techniken: LötKolben, Heissluftpistole, Induktion, Heizplatte, und dies auf unterschiedlichsten Untergründen: Kupfer, verzinn-tes Kupfer, Messing, Nickel-Gold, usw.

Eigenschaften:

- Schnelle und gute Benetzung
 - wenig Rückstände
 - klar und nicht korrosiv
 - geringe Rauchentwicklung
 - schwache Freisetzung von Gerüchen
 - keine Spritzer
-
- Schmelzpunkt 183°C - 238 °C
 - ISO EN 9453 Legierung Nr 114

Technische Daten

Arbeitstemperatur ° C	300° - 400°
Draht Durchmesser mm	2
Anteil Zinn %	40
Anteil Blei %	60



Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch