

Inverter-Schweissgerät GYS, PROGYS 300 TRI

400V, 20-300A, mit Zubehör

28.03.2026

Artikelnummer	T082762
GTIN	3154020082762
Artikelgruppe	6741
Bruttogewicht kg	27.2
Verpackungsmass	580x300x500 mm
Nettogewicht	26

Eigenschaften

Das PROGYS 300 TRI ist eine dreiphasige E-Hand- sowie WIG-Inverter-Schweißstromquelle welche über eine hohe Leistung verfügt. Mit verstärkter Elektronik ausgestattet, bietet das Gerät den Industriebetrieben eine maximale Leistungsfähigkeit auch in schwieriger Umgebungen an. Die integrierte, zusätzlich aktivierbare VRD-Funktion schützt den Anwender in explosionsgefährdeten Bereichen wie Gruben, Chemieanlagen, Werften, usw.



Spannung V	400
Stromstärke max. A	20 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Steckertyp	CEE 32/5
Fahrbar	nein
Schweisssleistung MMA A	20-300
Stabelektroden Durchmesser mm	1.6 - 6.4
Schweisssleistung TIG A	20-300
Generatortauglich	ja
Hot start	ja
Anti sticking	ja
Arc force	ja
Tig Lift	ja
Auto Down Slope (ADS)	ja
Baustellentauglich Schutzklasse	IP23
KVA	12.5
Einschaltdauer 60 % A	300
Leerlauf Schweißsspannung V	83
Materialdicke Stahl max mm	8
Einschaltdauer 100 % A	230

Art. Nr.	Bezeichnung
T044401	Brennerpaket GYS 4 m, mit Gasventil, SR 17 V, luftgekühlt Stecker Ø 35/50 mm ² , inkl. Zubehörset für TIG WIG
T043718	Elektrodenhalter GYS, 500A, (60% 300A), 70 mm ² SHARK X500.95
T043862	Elektrodenhalterkabel GYS 4 m, 300A, 35 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Elektrodenhalter
T043787	Massekabel GYS 3 m, 250A, 25 mm ² , Dinse 9 mm 10/25 mm ² Anschluss, mit Massezange
T043817	Massekabel GYS 4 m, 400A, 35 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Massezange
T047853	Massekabel GYS 4 m, 400A, 50 mm ² , Dinse 13 mm 35/50 mm ² Anschluss, mit Massezange
T047389	Schweisskabelsatz GYS MMA Nr. 2, 200A 25 mm ² Massekabel 2.0 m, Elektrodenhalter 1.6 m
T066724	Stabelektroden GYS, 10 Stk., 350 x 2.5 mm, Stahl, basisch (spezial)
T066717	Stabelektroden GYS, 13 Stk., 300 x 2.0 mm, Stahl, basisch (spezial)
T066748	Stabelektroden GYS, 6 Stk., 350 x 4.0 mm, Stahl, basisch (special)
T066731	Stabelektroden GYS, 7 Stk., 350 x 3.2 mm, Stahl, basisch (spezial)
T082342	Stabelektroden GYS 8 Stk., 350 x 3,2 mm, Inox 316L MMA für Materialdicke 5-8 mm
T082328	Stabelektroden GYS, 10 Stk., 300 x 2.5 mm, Inox 308L MMA für Materialdicke 2,5-6 mm
T084339	Stabelektroden GYS, 11 Stk., 350 x 2.5 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 2,5-6 mm
T085138	Stabelektroden GYS, 110 Stk., 350 x 2.5 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 2,5-6mm
T082359	Stabelektroden GYS, 12 Stk., 300 x 2.0 mm, Inox 316L MMA für Materialdicke 1,5-3 mm
T083332	Stabelektroden GYS, 12 Stk., 350 x 2.5 mm, Guss MMA für Materialdicke 2,5-6mm
T084322	Stabelektroden GYS, 13 Stk., 350 x 2.0 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 1,5-3 mm
T085121	Stabelektroden GYS, 155 Stk., 350 x 2.0 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 1,5-3 mm
T084315	Stabelektroden GYS, 17 Stk., 300 x 1.6 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke - 1,5 mm
T085114	Stabelektroden GYS, 210 Stk., 300 x 1.6 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke - 1,5 mm
T085152	Stabelektroden GYS, 47 Stk., 350 x 4.0 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 8+ mm
T084803	Stabelektroden GYS, 5 Stk., 350 x 3.2 mm, Alu MMA für Materialdicke 5-8 mm
T085145	Stabelektroden GYS, 70 Stk., 350 x 3.2 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 5-8 mm
T084353	Stabelektroden GYS, 8 Stk., 350 x 4.0 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 8+ mm
T083349	Stabelektroden GYS, 9 Stk., 350 x 3.2 mm, Guss MMA für Materialdicke 5-8 mm

T084346	Stabelektroden GYS, 9 Stk., 350 x 3.2 mm, Stahl, rutil MMA für Materialdicke 5-8 mm
T081574	Hartauftragstabelektroden GYS, 450 x 3.2 mm, 22 Stk., Stahl MMA
T081581	Hartauftragstabelektroden GYS, 450 x 4.0 mm, 14 Stk., Stahl MMA
T081543	Haftauftragstabelektroden GYS, 450 x 2.5 mm, 46 Stk., Stahl MMA
T082335	Stabelektroden GYS, 10 Stk., 300 x 2,5 mm, Inox 316L MMA für Materialdicke 2,5-6 mm
T045019	Spannhülse GYS 3 Stk. Ø 2,4 mm x 50 mm für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T044999	Spannhülse GYS 3 Stk., Ø 2,0 mm x 50 mm zu SR17/18/26
T044678	Zubehörset GYS SR17 und SR26 für TIG WIG
T044586	Wolfram Elektroden GYS 10 Stk., WR2 Ø 1,6mm Türkis AC/DC
T044593	Wolfram Elektroden GYS 10 Stk., WR2 Ø 2,0mm Türkis AC/DC
T044609	Wolfram Elektroden GYS 10 Stk., WR2 Ø 2,4mm Türkis AC/DC
T044616	Wolfram Elektroden GYS 10 Stk., WR2 Ø 3,2mm Türkis AC/DC
T045040	Isolerring GYS für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T062269	Schweisshelm GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T042544	Schweisshelm TECHNO 9-13, DIN 9-13 Fenster 92 x 42 mm
T065048	Schweisshelm GYS, LCD Techno 9/13 true color Sichtfeld 92 x 42 mm
T044104	Schweisshelm GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
892000	Schweisstrenn-Spray WIOX 400 ml
T042209	Handschweisschild GYS Nr. 11 - 105 x 50 mm Schutzglas Stufe 11
T042513	Schweisshelm GYS Flip-Flap, Sichtfeld 97 x 80 mm DIN 11, Schutzstufe 11
T043442	Schweisshelm GYS LCD Master 11 true color Fenster 98 x 35 mm
T064973	Schweisshelm GYS LCD Venus 9/13 G bones true color Fenster 92 x 42 mm
T045002	Brennerhalter GYS mit Magnetfuss WIG
T045026	Gasdüsen GYS, 3 Stk., keramisch N5, D 8 mm, L 47 mm zu WIG Brennerpaket SR17/SR18/SR26
T045033	Gasdüsen GYS, 3 Stk., keramisch N7, D 11 mm, L 47 mm zu WIG Brennerpaket SR17/SR18/SR26
T038400	Gasdüsen GYS, 3 Stk., keramisch N6, D 9.5 mm, L 47 mm zu SR17/SR18/SR26
T044968	Spannhülsegehäuse GYS, 3 Stk., Ø 1.6 mm für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T044975	Spannhülsegehäuse GYS, 3 Stk., Ø 2,0 / 2,4 mm für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T044944	Spannkappe GYS (kurz), 23 mm für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T044951	Spannkappe GYS (lang) 116 mm für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26
T060227	Schweisschutz Vorhang GYS, 2000 x 2000 mm mit Gestell
572796	Schutzbrille glasklar, UV-Schutz

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch