

Schweisdraht GYS, 1 kg, 0.8 mm, CuSi3, UHTS

Spule ø 100 mm

21.11.2025

Artikelnummer	T086692
GTIN	3154020086692
Artikelgruppe	6751
Dimension	100x100x50 mm
Bruttogewicht kg	1.1
Verpackungseinheit	18
Verpackungsmass	160x140x55 mm
Nettogewicht	1
Paletteneinheit	324 Stk.

Eigenschaften

Schweisszusatz zum Schweißen von Cu-Si und Cu-Mn-Legierungen untereinander oder mit legierten Stählen. MIG-Löten von galvanisch verzinktem oder verzinktem Stahl. Er wird für das Löten von Kupfermaterialien und verschiedenen Stahlblechen empfohlen. Er wird besonders in der Automobilindustrie eingesetzt (HSS-Stähle, effizienteste Verbindungen).

- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Beständigkeit gegen hohe Temperaturen

AWS A5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

Technische Daten

Drahtspulen Durchmesser mm	100
Draht Durchmesser Gas mm	0.8
Material Typ	Stahl verzinkt
Norm EN	24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
Schweisdraht Typ	CuSi3



Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch