

# Wolfram Elektroden GYS 10 Stk., Lanthan WL20 Ø 2,4mm

Blau AC/DC - Stahl/Edelstahl/Alu

01.03.2026

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer    | T037144       |
| GTIN             | 3154020037144 |
| Artikelgruppe    | 6751          |
| Dimension        | 5x56x182 mm   |
| Bruttogewicht kg | 0.14          |
| Verpackungsmass  | 5x56x182 mm   |
| Nettogewicht     | 0.14          |

## Eigenschaften

Wolframelektroden werden beim WIG-Schweissen verwendet. Die hohe Schmelztemperatur der Wolframelektroden (ca. 3400°C) begünstigt die Aufrechterhaltung des Lichtbogens zwischen Elektrode und Werkstück, ohne dass die Elektrode zu schnell verbraucht ist. Die Wahl des Elektrodentyps ist abhängig von der Schweissaufgabe. Die Normen EN26848 und ISO 6848 enthalten mehr Informationen zu den Elektroden. Diese Lanthan-haltigen Wolfram-Elektroden (violett) sind universell verwendbar mit Gleich- und Wechselstrom. Sie sind besonders empfohlen für das Schweissen von Reinstoffen oder Legierungen aus Aluminium, Titan, Nickel, Kupfer, und Magnesium. Der mit 2% hohe Gehalt an Lanthanoxid optimiert die Widerstandsfähigkeit und Zündeigenschaften, was hochwertige Schweissnähte erleichtert. Sie empfehlen sich für geringe Stromstärken.



## Technische Daten

|                |              |
|----------------|--------------|
| Länge mm       | 150          |
| Durchmesser mm | 2.4          |
| Material Typ   | Aluminium    |
| Elektrodentyp  | Wolfram WL20 |

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)