

Stabelektroden GYS, 12 Stk., 350 x 2.5 mm, Guss

MMA für Materialdicke 2,5-6mm

21.11.2025

Artikelnummer	T083332
GTIN	3154020083332
Artikelgruppe	6751
Dimension	400x70x10 mm
Bruttogewicht kg	0.26
Verpackungseinheit	50
Verpackungsmass	400x70x10 mm
Nettogewicht	0.25
Paletteneinheit	900 Stk.

Eigenschaften

Elektrode mit einer graphitbasierten Beschichtung mit hohem Nickelanteil, die für die Reparatur verschiedener Gusseisenarten bestimmt ist. Es hat sehr gute mechanische Eigenschaften und eine hohe Beständigkeit gegen Risse. Es wird für heterogene Gusseisen/Stahl-Baugruppen empfohlen.

- Homogene Ferro-Nickel-Legierung mit hoher Rissbeständigkeit
- Hervorragende Haftung auch bei alten Güssen
- Sehr hohe mechanische Eigenschaften

EN ISO 1071: EC NiFe-CI
AWS A 5.15: E Ni Fe CI 3
DIN 8573: E NiFe 1 BG 13

Technische Daten

Länge mm	350
Stabelektroden Durchmesser mm	2.5
Material Typ	Gusseisen
Umhüllungstyp	graphitbasiert
Elektrodentyp	Gusseisen (Eisen-Nickel)



Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch