

Metallkreissäge Proton KSS-250-2ST

Schnittkapazität Ø 75 mm, ohne Standfuss

05.12.2025

Artikelnummer	120660
GTIN	7640171797564
Artikelgruppe	6701
Dimension	935x960x931 mm
Bruttogewicht kg	135
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	950x1000x950 mm
Nettogewicht	120
Paletteneinheit	1 Stk.

Eigenschaften

Die stationäre Metallkreissäge mit zwei Geschwindigkeiten. Es sind Gehrungsschnitte nach rechts und nach links möglich. Einfaches einspannen des Materials dank Schnellspannschraubstock.



- Motor 2-touriger
- 24-Volt Steuerung mit Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter, Abdeckungsschaltern
- Für Gehrungsschnitte Links und Rechts
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Sägeblatt, ohne Standfuss (Option)

Technische Daten

Spannung V	400
Motor	2-tourig
Drehzahl min-1	45 / 90
Steckertyp	CEE 16/5
Schnittbereich rund 90° mm	75
Schnittbereich rund 45° rechts mm	65
Schnittbereich rechteckig 45° rechts mm	60 x 50
Schnittbereich rund 45° links mm	65
Schnittbereich rechteckig 45° links mm	60 x 50
Schnittbereich rund 90° Vollmaterial mm	30
Schnittbereich rund 45° rechts Vollmaterial mm	30
Schnittbereich rund 45° links Vollmaterial mm	30
Schnittbereich quadratisch 90° mm	65
Schnittbereich quadratisch 45° rechts mm	55
Schnittbereich quadratisch 45° links mm	55
Sockel inkl.	nein
Leistung kW	0.95
Drehzahlen Anzahl	2
Kühlsystem integriert	ja
Spannstocköffnung mm	100
Sägeblattmass mm	250 x 2 x 32
Zahnung Z	160
Sägeblatt inkl.	ja

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120759	Maschinenstandfuss Proton zu Metallkreissäge KSS-250-2ST
120902	Kühlmittel RIXOL 2000 Proton 5 L in Kanister
120937	Metallkreissägeblatt Proton, 250 x 2.0 x 32 mm, 120Z HSS- DMo5
120938	Metallkreissägeblatt Proton, 250 x 2.0 x 32 mm, 160Z HSS- DMo5
120939	Metallkreissägeblatt Proton, 250 x 2.0 x 32 mm, 200Z HSS- DMo5

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch