

Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-18PU, Metall

mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 18 m

21.11.2025

Artikelnummer	120642
GTIN	7640171797526
Artikelgruppe	3150
Dimension	450x390x180 mm
Bruttogewicht kg	7.74
Verpackungseinheit	2
Verpackungsmass	430x390x225 mm
Nettogewicht	6.84
Paletteneinheit	24 Stk.

Eigenschaften

Der Schlauchaufroller ist optimal für Fixmontagen in Werkstätten, Garagen, Keller, etc. oder für unterwegs in Servicefahrzeuge oder auf Baustellen.

- Mit Aufhängevorrichtung für die Wandmontage (bedienerfreundlich und platzsparend)
- Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz dank Schwenkbarkeit
- Schlauchtrommel mit automatischem Schlauchaufrollsystem (die geführte Schlauchaufwicklung verhindert ein Durcheinander)
- Verstellbarer Stopper am Schlauch
- Mit robustem Metallgehäuse

Der Schlauch verfügt über einen Innendurchmesser von 9,5 mm, dies ermöglicht eine optimale Luftzufuhr für diverse Druckluftwerkzeuge.



Technische Daten

Anschlussgewinde Ausgang Zoll	1/4" AG
Anschlussgewinde Eingang Zoll	0.25 AG
Höchstdruck bar	20.7
Schlauchlänge m	18
Schlauch Durchmesser mm	9.5 x 13.5
Schlauch-Anschluss Länge m	1.5
Material Typ	Polyurethan
Berstdruck bar	20.7
Arbeitsdruck Bar	10
Gewindeart	NTP Aussengewinde konisch, Flankenwinkel 60°

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120643	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-05PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 5 m
120644	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-10PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120645	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-15PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch