

Brennerpaket GYS, 250A, 4 m, für Stahl / Inox (ø 1.0 mm, M6)

für MIG

21.11.2025

Artikelnummer	T040922
GTIN	3154020040922
Artikelgruppe	6751
Dimension	4000x55x55 mm
Bruttogewicht kg	2.784
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	520x380x83 mm
Nettogewicht	2.44
Paletteneinheit	80 Stk.

Eigenschaften

Der Luftgekühlte MIG / MAG- Schweissbrenner erfüllt perfekt die Bedürfnisse von Schweißern bei der Ausführung verschiedenster Arbeiten. Die rutschfeste Beschichtung und das neue Kugelgelenk des GRIP-Griffs bieten Ihnen einen aussergewöhnlichen Arbeitskomfort. Das Brennerpaket hat eine Stahl Seele.

Technische Daten

Stromstärke max. A	250 A
Gewinde M	6
Draht Durchmesser Gas mm	0.8 - 1.2
Material Typ	Inox
Einschaltdauer 60 % A	200
Länge m	4
Standard-Düse mm	1.0



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T041837	Draht Führungsseele GYS 0.6 / 0.8 mm, L=4 m für Stahl 250A, blau
T042995	Düsenfeder GYS 5 Stk, luftgekühlt für MIG-Brenner 250A MB25
T041882	Gasdüsen GYS, 3 Stk., 16 x 57 mm für MIG-Brenner 250A - Ø 15 mm
T041905	Kontaktrohr GYS, 10 Stk., 0.6 mm, M6, L=25 mm, FE für MIG-Brenner 150/250/300A
T041950	Kontaktrohr GYS, 10 Stk., 0.8 mm, M6, L=28 mm, FE für MIG-Brenner 250/300A
T041967	Kontaktrohr GYS, 10 Stk., 1.0 mm, M6, L=28 mm, FE für MIG-Brenner 250A
T042919	Kontaktrohrhalter GYS 5 Stk, M6, 250A für MIG Brenner MB25
T041233	Zubehör Set GYS, zu MIG Brenner 250A MB 25

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch