

Plasmaschneidegerät GYS, 230 V, EASYCUT K25

230V, 10 - 25A, mit Kompressor

21.11.2025

Artikelnummer	T068063
GTIN	3154020068063
Artikelgruppe	6741
Dimension	410x360x200 mm
Bruttogewicht kg	19
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	530x310x480 mm
Nettogewicht	15
Paletteneinheit	8 Stk.

Eigenschaften

Das Plasmaschneidgerät EASYCUT K25 mit integriertem Kompressor ist für Schnitte an Metallen von bis zu 8 mm Dicke ausgelegt und ist für Arbeiten im Freien geeignet. HF-Freie Zündung. Der Pilotlichtbogen zündet ohne Berührung des Werkstücks. Dieser hochfrequenzfreie Zündvorgang vermeidet elektromagnetische Störungen im Umfeld (Radio, Handy, Computer, medizinische Geräte usw.)



Technische Daten

Spannung V	230
Stromstärke max. A	16 A
Stromfrequenz Hz	50-60
Steckertyp	T23
Generatortauglich	ja
Schneidkapazität Stahl/Inox mm	8
Schneidkapazität Alu mm	6
Schneidkapazität Alu sauber mm	4
Schneidkapazität Stahl/Inox sauber mm	6
Schneidleistung A	10-25
Kompressor integriert	ja
Massekabel Länge m	2

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T040182	Düsenhalter GYS zu Plasmabrenner 4Stk. zu CUTTER-20K-21KF
T040212	Schneiddüsen GYS für Plasmabrenner 10 Stk zu 20/30-21/31FV
T040175	Distanzring GYS zu Brenner, 2 Stk. für 20/20K/30-25K/35KF/31FV/40FV
T040168	Elektroden GYS 10 Stk. für Plasmabrenner 20/20K/30-25K/35KF/31FV/40FV
T040205	Kreisschneidesatz GYS zu Plasmaschneider für Plasma-Brenner MT25K/35K- TPT40 - Z
T070721	Verschleisteile Box GYS für Plasmaschneider Cutter K25
T043770	Massekabel GYS 2 m, 150/200A, 16 mm ² , Dinse 9 mm 10/25 mm ² Anschluss, mit Massezange
T043107	Massezange GYS, 200A (60% 150A), 35 mm ² Stahl verzinkt

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch