Transportwagen aus Leichtmetall

Modell: D 3008
Material: Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) bzw. Rollenanordnung D (4 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

Optionen:
- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad-ø, Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen


Rollenanordnung **B**


Rollenanordnung **D**

Maße in mm (L x B x H) innen | außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Rad ø in mm	Rollen-anordnung	Bestellnummer Wagen | Deckel
700 x 550 x 580 | 730 x 580 x 740	223	18	200	100	B	20 3008 01 | 45 0089 01
700 x 550 x 580 | 730 x 580 x 740	223	18	200	100	D	20 3008 02 | 45 0089 01
960 x 550 x 610 | 990 x 580 x 770	322	21	200	100	B	20 3008 04 | 45 0089 04
960 x 550 x 610 | 990 x 580 x 770	322	21	200	100	D	20 3008 05 | 45 0089 04
1000 x 640 x 650 | 1030 x 670 x 835	415	25	250	125	B	20 3008 07 | 45 0089 06
1250 x 650 x 685 | 1280 x 680 x 870	560	29	250	125	B	20 3008 09 | 45 0089 09
1250 x 700 x 750 | 1280 x 730 x 935	656	34	250	125	B	20 3008 11 | 45 0089 10
Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse						45 0310 01