

Transportwagen aus Leichtmetall

mit abklappbarer bzw. stufenlos absenkbarer Längswand - für leichtes Be- und Entladen des Transportgutes

Modell: D 3508 und D 3708

Material: Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad-Ø, Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen



Modell D 3508 / 1050

Modell D 3508 / 360



Modell D 3708 / 650

Modell D 3708 / 360

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Rad Ø in mm	Rollen- anordnung	Bestellnummer Wagen Deckel
D 3508 / 360	900 x 500 x 800 930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3508 01 45 0089 11
D 3508 / 1050	1250 x 700 x 1200 1280 x 730 x 1430	1050	44	300	160	B	20 3508 02 45 0089 10
D 3708 / 360	900 x 495 x 800 930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3708 01 45 0089 11
D 3708 / 650	1250 x 645 x 800 1280 x 675 x 985	650	34	250	125	B	20 3708 02 45 0089 09
Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01